



TANCAMENTS

ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS

Estabilització de talussos mitjançant malla talús galvanitzada, malla de 5x7 mm amb filferro galvanitzat fabricat d'una aliatge ZN95-A15 i un gruix de 2 mm. Aquest mallatge és especial per al recobriment dels talussos, enreixat triple torsió.

Amb aquest sistema d'estabilització de talussos, desapareixen les neteges periòdiques de les cunetes. A més, com que la malla s'adapta a la forma del talús, el seu impacte visual és menor.

Opcional:

Formació de barrera superior en forma de bossa d'alçada 700x800 mm. Formada per tubs rodons angulars galvanitzats, col·locades cada 500x600 mm, i barres longitudinals de connexió.



ADO, S.A. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



MÉS INFORMACIÓ EN:  www.adosa.cat |  ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposició i Ventes: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcel·la 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**