



TANCAMENT

TELA ONDULADA

Tancament de tela ondulada construït amb marcs de perfil PDS26 de secció 40x44 mm. en sentit horitzontal i perfil PDS-5851 secció 35x30 mm. en sentit vertical per a allotjament de tela ondulada.

Tela ondulada fabricada amb filferro dur gris segons norma UNE EN 1016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x30 mm. Ensamblat a bastidors mitjançant casquetes de tub de 25x25. Postes amb tap de plàstic de color negre per a protecció de les aigües.

CARACTERÍSTIQUES:

- Alçades estàndard: 1,00, 1,50 i 2,00 metres d'alçada. *(Altres alçades a consultar)*
- Distància entre pilars de 2,77 metres lineals.
- Acabats: ferro negre sense pintar, acabat galvanitzat, lacat verd RAL 6005 o lacat blanc RAL 9010.
- Possibilitat d'afegir punxes amb diferents graus d'inclinació per a filferro espinós.

Els pilars solen tenir 30 cm. d'encastament excepte el bastidor de 2,00 metres d'altura que té un encastament de 40 cm.

APLICACIONS:



Habitatges i zones residencials.



Magatzems i fàbriques



Zones esportives



Esdeveniments esportius



Centrals elèctriques



Finques i terrenys



Polígons industrials



Hospitals



Urbanitzacions



Instituts i escoles



Parcs i jardins



MÉS INFORMACIÓ EN:



www.adosa.cat



ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17