# TANCAMENTS

## RELIGA

**Tancaments de religa** mallat de pletina-rodó o pletina-pletina amb lama recta o inclinada. Malla quadrada o rectangular, tria la mida estàndard. Pilars de tub o passamà massís amb suports de connexió mitjançant cargols. Distància entre pilars segons alçada i malla. Acabats en ferro negre, galvanitzat, lacat i acer inoxidable.

**MIDES:**
Alçades: 1.00 m, 1.50 m, i 2.00 m alto. *(Altres mides a consultar)*.

**ACABATS:**
- Ferro negre sense pintar
- Galvanitzat
- Acero inoxidable.
- Lacat.

Possibilitat d'afegir baionetes amb diversos graus d'inclinació per a filferro espinós.

Els pilars solen tenir 30 cm d'encastrament, excepte el bastidor de 2,00 metres d'alçada que té un encastrament de 40 cm.

Sota comanda es pot soldar una placa inferior per muntar amb tacs metàl·lics.

**APLICACIONS:**

Habitatges i zones residencials

Zones esportives

Urbanitzacions

Centrals elèctriques

Finques i terrenys

Instituts i escoles

Parcs i jardins

Detall unió tancaments religa.

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificificacions dels productes sense avís previ

MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

**Oficina, Fábrica i Magatzem logístic:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
**Oficina zona centre:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
**Magatzem logístic:** Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**