



TANCAMENTS

RELIGA

Tancaments de religa mallat de pletina-rodó o pletina-pletina amb lama recta o inclinada. Malla quadrada o rectangular, tria la mida estàndard. Pilars de tub o passamà massís amb suports de connexió mitjançant cargols. Distància entre pilars segons alçada i malla. Acabats en ferro negre, galvanitzat, lacat i acer inoxidable.

MIDES:

Alçades: 1.00 m, 1.50 m, i 2.00 m alto. *(Altres mides a consultar).*

ACABATS:

- Ferro negre sense pintar
- Galvanitzat
- Acero inoxidable.
- Lacat.

Possibilitat d'afegir baionetes amb diversos graus d'inclinació per a filferro espinós.

Els pilars solen tenir 30 cm d'encastament, excepte el bastidor de 2,00 metres d'alçada que té un encastament de 40 cm.

Sota comanda es pot soldar una placa inferior per muntar amb tacs metàl·lics.

APLICACIONS:



Habitatges i zones residencials



Zones esportives



Urbanitzacions



Centrals elèctriques



Finques i terrenys



Instituts i escoles



Parcs i jardins



Detall unió tancaments religa.

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposició i Ventes: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**